
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

1,0 GUL C. Endehylse isolert, 1,0mm², 8mm, GUL





Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105ºC.
Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.
Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Produktattributter:

Abiko nr.	1,0 GUL C
Elnummer	2017319
GTIN	7070920009578
Hylselengde	8 mm
Tverrsnitt (mm2)	1,0
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,4
Innv. isolasjon (I)	3,0
Lengde (L)	8,0
Lengde (L1)	14,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	12

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

1,0 GUL C. Endehylse isolert, 1,0mm², 8mm, GUL

Farge	Gul