
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLST. Isolert flatstifthylse i bronse (hun). 2,5mm², blå





Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. Denne har noe bedre spenst for varme områder og korrosjonsbeskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet bronse
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 105 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks:15 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLST
Elnummer	2019167
GTIN	7070920011441
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75ºC
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Yttermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLST. Isolert flatstifthylse i bronse (hun). 2,5mm², blå

Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	20
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	121