Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KA TF-FLAT. AUS fullisolert Flattang, 160 mm



1000V ISOLERT TANG med overtrekkisolasjon. I.h.h.t. IEC 60900

Overtrekk-/ bruksisolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC).
Utvendig del av bruksdelen/ kjeften på verktøyet er også overtrukket med isolasjon som hindrer berøring av strømførende deler i nærheten av der det arbeides (kort faseavstand - det er fare for kortslutning). Denne type isolasjon på tangen kaller vi bruksisolert. Tangen bør åpnes maksimalt 30º på grunn av overtrekksisolasjonen.

Overtrekk-/ Bruksisolert flattang med kort kjeft. Kun eksponerte metallflater innvendig i “grip-sonen” til tangen.

Kort kjeft: 50x10 mm
Total lengde på tangen: 160 mm

Produktattributter:

Abiko nr.	KA TF-FLAT
Elnummer	8809001
GTIN	7070920018426
Tykkelse (T)	160
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	1