

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

16 ELFENBEN. Endehylse isolert, 16mm², 12mm, ELFENBEN, TM





Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105ºC, etter DIN 46228.
Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.
Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	16 ELFENBEN
Hylselengde	12 mm
Tverrsnitt (mm2)	16
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	5,8
Innv. isolasjon (I)	8,8
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	24,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	83
Farge	Elfenben