
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-4. Presskabelsko ring Cu 1,5mm² M4





Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 1,5 mm²
Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet
Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).
Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 1,5-4
Elnummer	2014224
GTIN	7070920007062
Bolt dim "M"	M4
Tverrsnitt (mm2)	1,5
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-4. Presskabelsko ring Cu 1,5mm² M4

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	6,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,8
Lengde (L)	17
Tykkelse (T)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	75