
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 2,5-6. Presskabelsko ring Cu 2,5mm² M6





Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 2,5 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 ºC
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet
Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).
Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 2,5-6
Elnummer	2014252
GTIN	7070920007123
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 2,5-6. Presskabelsko ring Cu 2,5mm² M6

Anbefalt verktøy	DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)
Hulldia (A)	6,4
Yttermål, bredde (B)	8,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	19
Tykkelse (T)	1,2
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	130