Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1504 HAC. Krympeplast-isolert rundstift. 1,5mm² (ø4mm)



Isolert rundstift m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Rundstiften brukes for tilkobling til rundstifthylse (hun-kontakt) med dimensjonen ø4mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55 til +125 ºC
Krympetemperatur: 180º
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1504 HAC
Tverrsnitt (mm2)	0,75-1,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 10A. Krymper ved 180ºC. Driftstemp.: -55 til +125ºC, kabelen må tåle minst 85ºC
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde (L)	33

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1504 HAC. Krympeplast-isolert rundstift. 1,5mm² (ø4mm)

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	54