Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLF-B. Isolert flatstifthylse. 2,5mm², blå. På rull (båndvare)





Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.Brukes i produksjonsmaskiner fra NMT.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 ºC (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 ºC
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLF-B
Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300 Volt / 15Amp, 75ºC
Anbefalt verktøy	NMT-maskiner
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLF-B. Isolert flatstifthylse. 2,5mm², blå. På rull (båndvare)

Lengde (L)	23
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Rull
Ant. i pakke	1000
Vekt, forpakning (g)	1300