
Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 400-16-2 CC50. Rørkabelsko m/2 hull 400mm², cc 50mm





Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

Teknisk informasjon:
Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skrue/Bolt: M16 – 16,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 631A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 400-16-2 CC50
Bolt dim "M"	M16
Tverrsnitt (mm2)	400
Hulldia (A)	16,5
Yttermål, bredde (B)	53
Innerdia kabelinnstikk (C)	30
Senter avstand (CC)	50

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 400-16-2 CC50. Rørkabelsko m/2 hull 400mm², cc 50mm

Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	10
Vekt, forpakning (g)	3840