Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

V 250. Hydraulisk presshode for innsetting av løse pressbakker opp til Al 630mm² / Cu 800mm²



Hydraulisk presshode for innsetting av pressbakker for det enkelte tverrsnitt opp til Cu 800 eller Al 630mm².

Benyttes med ekstern tilkoblet hydraulisk pumpe på 630 bar.

I presshodet V250 kan det settes inn egne pressbakker for pressing av Cu 10-800mm², Al 16-630mm², Rundpressing av Al-kabel 16-400mm², eller C-presshylser C4 til C21 (10-300mm²). Egne pressbakker for enkelte typer luftline kan også levers. For pressbakker og annet tilleggsutstyr til dette presshodet, kontakt Abiko via mail/ telefon.

Teknisk data:
Arbeidstrykk: 63 MPa (630 bar)
Kraft: 250 kN (25 tonn)

Bakkeholdere til B- og BC-bakker:
V 2508
V 2506

Produktattributter:

Abiko nr.	V 250
Elnummer	2011305
GTIN	7070920005846
Tverrsnitt (mm2)	over 95mm²
Hva skal du presse?	Cu-forbindelse, C-klemme, Al-forbindelse (også Al/Cu)
Manuell / Batteri	Batteri / Presshode

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

V 250. Hydraulisk presshode for innsetting av løse pressbakker opp til Al 630mm² / Cu 800mm²

Lengde (L)	280
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	1